



DT-7000

P2800NL



Большая вместимость



Непрерывный депозит



Точность валидации купюр



Сверка серийных номеров



Биометрическая идентификация

Депозитное устройство P2800NL обладает большой емкостью кассет, что позволяет обрабатывать внушительные объемы наличности. Это устройство оснащено функцией внутреннего аудита, что позволяет быстро обнаруживать и устранять ошибки и неисправности в работе. Благодаря установке средств биометрической идентификации, P2800NL обеспечивает высокий уровень безопасности при обработке денежных средств, предотвращая мошенничество или несанкционированный доступ.

Кроме того, устройство оснащено технологией отслеживания серийных номеров, которая помогает ведению точного учета наличных денег и предотвращению фальсификации. Данный функционал делает P2800NL идеальным решением для розничных магазинов, банков, торговых центров и других учреждений, где требуется высокая производительность и безопасность при обработке денежных средств.

P2800NL устройство для депозита

Функции

Современная технология депозита: P2800NL оснащен модулем обработки наличных GRG Banking 3го поколения, который поддерживает как регулярный пакетный депозит, так и непрерывный депозит без участия модуля эскроу (временного хранения). Это позволяет устройству обрабатывать большие объемы различных типов депозитов. Возможна конфигурация устройства на 5 депозитных кассет или 4 кассет для рециркуляции и 1 депозитная кассета емкостью до 2850 банкнот. Скорость обработки наличных составляет до 10 банкнот в секунду, что делает P2800NL универсальным решением для различных учреждений, где требуется высокая производительность и безопасность при обработке наличных денег.

Сверка серийных номеров: благодаря технологии OCR (оптического распознавания символов) P2800NL может распознавать и фиксировать серийные номера обработанных банкнот, что позволяет избежать трудностей, связанных с выверкой счетов, мошенничеством с наличными и другими противоправными действиями.

Безопасность: P2800NL оснащен сейфом 1 класса UL291, устройство также возможно спроектировать с сейфами более высоких классов. Благодаря установке датчиков вибрации и программному обеспечению для удаленного мониторинга обеспечивается безопасная среда для проведения транзакций. Биометрическая аутентификация также доступна на P2800NL, чтобы сделать процесс KYC удобным, надежным и безопасным.

Спецификация

Управляющий модуль

Intel i3/i5 3.3GHz CPU, 4G RAM, 1TB HDD
Windows® 10

Модуль обработки наличных

Депозит:
- скорость обработки: 10 банкнот /сек
- Кэш слот: 500 банкнот (непрерывный депозит)
- Слот для отбраковки: 300 купюр
- Модуль эскроу: 200 купюр
- Хранение: кассеты
- До 5 настраиваемых кассет

КАССЕТЫ ресайклинговые

- Емкость ресайклинговых кассет:
Макс. 2,850 купюр (длина 330 мм)
- Емкость кассет на прием:
Макс. 3,350 купюр (длина 360 мм)
- Двойные ресайклинговые кассеты:
Макс. 1,800 купюр, 2 отделения на 600 (длина 80мм) и 1,200 (длина 158мм) купюр соответственно
- ретракт: 500 купюр (длина 127мм)

КАССЕТЫ депозитные

- Емкость депозитных кассет:
Макс. 2,850 купюр (длина 330мм)
- Двойные депозитные кассеты:
Макс. 1,800 купюр, 2 отделения на 600 (длина 80мм) и 1,200 (длина 158мм) купюр соответственно
- ретракт: 500 купюр (длина 127мм)

Для депозита монет отдельный модуль (опция.)

Интерфейс пользователя

Дисплей:
15" вандал устойчивый тач монитор
Карт ридер:
- Моторизованный карт ридер
- Бесконтактный карт ридер
Чековый принтер:
- 80мм ширина ленты 203DPI графические термопринтер
ERP клавиатура
Сканер штрих кодов
Биометрическая идентификация опционально
(камера, отпечаток пальца / вен)

Подключение

TCP-IP соединение

Безопасность

Сейф 1 класса защиты UL 291
Сейф 4 класса защиты CEN IV safe (опция)
Замки: Механический ключевой и кодовый замок
Электронный замок (опция)
Вибро датчики
Система видеонаблюдения (опция)

Рабочий диапазон

Температура:
- внутри помещения: (0 °C 40°C);
- снаружи: (-35°C 50°C) (с доп. обогревом)
Влажность: 20% - 95%

Размеры

Высота: 1420 мм Ширина 470 мм Глубина 1185 мм

*Габариты могут изменяться в зависимости от конфигурации

* Реальная емкость кассеты зависит от толщины и ветхости купюр ATM качества, находящихся в обращении.



Компания ТОО «Neo Service»
Фактический адрес: 050040, г. Алматы,
Ул. Пирогова, д.31, офис.420.
Тел: +7 (727) 395-99-02
E-mail: neo@neoservice.kz

Официальные представители компании
GRG Banking в Казахстане.
Астанин Александр
Моб: +7 701-537-77-20
E-mail: a.astanin@neoservice.kz